


# ECOSTONES



## ZONA DE INSTALACIÓN Y COMPOSICIÓN DE PRODUCTO

Pared	Suelo	Zona Húmeda	Piscina	Material
Int / Ext	Residencial	Sí	Sí	Vidrio

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Test UNE-EN-ISO 10545-3 Absorción agua	Test UNE-EN-ISO-101-92=101 Dureza superficie. Mohs	Test UNE-EN-ISO 10545-9 Resistencia a cambio de temperatura	Test UNE-EN-ISO 10545-12 Resistencia al hielo	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistencia a ataques químicos			
				Productos domésticos	Aditivos agua piscina	Ácidos y alcalinos bajos	Ácidos y alcalinos altos
No	4 / 5 <sup>1</sup>	Resistente	Resistente	GA	GA	GLA	GHA
Test UNE-EN-ISO 10545-14 Resistencia a las manchas	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997 Rotura	DIN 51094 Estabilidad de colores a la exposición de la luz y rayos UV	DCOF Coeficiente de fricción en mojado ANSI A 137.1 Standard	DIN 51130:2004 Resistencia al deslizamiento con calzado	DIN 51097 Resistencia al deslizamiento sin calzado	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE) Coeficiente anti deslizamiento, indicado para uso exterior y piscina	
Clase 5	Resistente	Resistente	≥ 0,60 <sup>1</sup>	R11 <sup>1</sup>	Clase C <sup>1</sup>	Clase 3 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Productos con acabado Matte

## EMBALAJE

Sheet   Hoja	4,7 mm - 0.185" Grosor	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,9 kg - 1.98 lb
Box   Caja	5 Hojas	0,49 m <sup>2</sup> - 5.27 sqft	4,5 kg - 9.92 lb
Pallet   Palet	216 Cajas	123,48 m <sup>2</sup> - 1,329.12 sqft	1.147,3 - 2.529.36 lb
Euro Pallet   Euro Palet	144 Cajas	82,32 m <sup>2</sup> - 886.08 sqft	780,6 kg - 1,720.92 lb

Todas las series de mosaicos ONIX de vidrio reciclado 98% están hechas de vidrio fundido. Las características del vidrio fundido pueden incluir bordes irregulares y pequeñas variaciones de tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las pequeñas variaciones de tamaño y forma pueden afectar a la apariencia de la junta y realzar el aspecto natural de estos productos.

 Producto sostenible

 98% Vidrio reciclado

 Hecho en España

 PRODUCTO  
ANTIDESLIZANTE



ONIX®